

**DEMONTAGE.**

1. Placer l'appareil 3452-T à l'étai.
2. Poser le frotteur sur l'appareil. Déposer l'écrou (3), dégager le ressort (2), le disque (1), le porte-garniture (4) le ressort (7), l'ensemble disque de friction (5) et le moyeu (6).

**3. Nettoyer les pièces.**

Frotter légèrement les faces intérieures des disques de friction à l'aide d'un papier abrasif à grain fin. Nettoyer au trichlore et souffler à l'air comprimé.

Frotter légèrement les garnitures Férodo, sur un papier abrasif à grain fin posé sur un marbre et les brosser soigneusement pour éliminer toutes les poussières.

REMARQUES: les garnitures doivent être en bon état sans aucune trace de graisse, sinon les remplacer.

**MONTAGE.**

4. Placer sur l'ensemble disque de friction et moyeu
  - le porte-garniture (4)
  - le ressort (7) son extrémité en appui sur le doigt d'arrêt (a)
  - le disque de friction (1) le doigt en appui sur l'autre extrémité du ressort (7)
  - le ressort (2).

Graisser légèrement les filets de l'écrou (3).

Approcher l'écrou à la main.

5. Placer le frotteur ainsi préparé sur l'appareil 3452-T. Ceci a pour but de centrer les différentes pièces. Serrer provisoirement l'écrou (3).

6. Régler le tarage du frotteur (voir Op. A. 436-0).